

## ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์

(ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อลดปริมาณการระบายฝุ่นละอองขนาดเล็กจากยานพาหนะ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการค่าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในรายการที่ ๓ ในรายละเอียดแนบท้าย ๑ และรายละเอียดแนบท้าย ๒ ของประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ข้อความในรายละเอียดแนบท้าย ๑ และรายละเอียดแนบท้าย ๒ ท้ายประกาศนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

นนธิกา ทังสุพานิช

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

รายละเอียดแนบท้าย ๑  
 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  
 เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ (น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี ๑๐ และน้ำมันแก๊สโซฮอล์อี ๒๐)  
 (ฉบับที่ ๒)  
 พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ	ข้อกำหนด	อัตรา สูงต่ำ	น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี ๑๐		น้ำมัน แก๊สโซฮอล์อี ๒๐	วิธีทดสอบ <sup>๑/</sup>
			ออกเทน ๙๑	ออกเทน ๙๕		
๓	กำมะถัน (Sulphur) มิลลิกรัม/กิโลกรัม <i>mg/kg</i> ก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	ไม่สูงกว่า ไม่สูงกว่า	๕๐ ๑๐	๕๐ ๑๐	๕๐ ๑๐	ASTM D ๒๖๒๒

รายละเอียดแนบท้าย ๒  
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  
เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ (น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี ๘๕)  
(ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ	ข้อกำหนด	อัตราสูงต่ำ	น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี ๘๕	วิธีทดสอบ <sup>๑/</sup>
๓	กำมะถัน (Sulphur) ก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	มิลลิกรัม/กิโลกรัม <i>mg/kg</i> ไม่สูงกว่า ไม่สูงกว่า	๕๐ ๑๐	ASTM D ๒๖๒๒